

ZEUS010

Descrizione / Description / Description

Rubinetto elettronico

Electronic tap

Rôbinet électronique

Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura
Finishing components
Composants en finition

Ottonel/Brass/Laiton

Componenti torniti
Machined components
Composants tournés

Ottonel/Brass/Laiton

Guarnizioni
Gaskets
Joints

EPDM

Componenti plastica
Plastic components
Composants en plastique

POM

Finitura superficiale
Surface finishing
Finition de la surface

Conforme/According/Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina
According to EN 9227 regarding saline aggression
Conformément à la norme EN9227 concernant l'agression saline

Caratteristiche rubinetti con sensore IR

Features IR sensor taps

Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge

Distanza di esercizio Operating distance Distance de fonctionnement	0.5-10	Cm
Tempo di apertura Opening time Temps d'ouverture	6	sec
Sistema antivandalo Anti-vandal system Système anti-vandalisme	13	sec
Sistema anti legionella Anti legionella system Système anti-légionelles	24	ore hours heures

Caratteristiche / Features

5 - 70 °C

4x1,5V AA Lithium

12 l/min (3 bar)

Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar

Immagine / Picture / Image

