

# ZEUS010/PM

## Descrizione / Description / Description

Rubinetto elettronico con premiscelatore

*Electronic tap with pre-mixer*

*Rôbinet électronique avec pré-mélangeur*

## Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura  
 Finishing components  
 Composants en finition

Ottonel/Brass/Laiton

Componenti torniti  
 Machined components  
 Composants tournés

Ottonel/Brass/Laiton

Guarnizioni  
 Gaskets  
 Joints

EPDM

Componenti plastica  
 Plastic components  
 Composants en plastique

POM

Finitura superficiale  
 Surface finishing  
 Finition de la surface

Conforme/According/Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina  
 According to EN 9227 regarding saline aggression  
 Conformément à la norme EN9227 concernant l'agression saline

Caratteristiche rubinetti con sensore IR  
 Features IR sensor taps  
 Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge

|   |        |                        |
|---|--------|------------------------|
| Distanza di esercizio<br>Operating distance<br>Distance de fonctionnement     | 0.5-10 | Cm                     |
| Tempo di apertura<br>Opening time<br>Temps d'ouverture                        | 6      | sec                    |
| Sistema antivandalo<br>Anti-vandal system<br>Système anti-vandalisme          | 13     | sec                    |
| Sistema anti legionella<br>Anti legionella system<br>Système anti-légionelles | 24     | ore<br>hours<br>heures |

## Caratteristiche / Features

 5 - 70 °C

 4x1,5V AA Lithium

 12 l/min (3 bar)

 Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar

## Immagine / Picture / Image

