

# ZEUS010EXT

## Descrizione / Description / Description

Rubinetto elettronico con prolunga

*Electronic tap with extension*

*Rôbinet électronique avec extension*

## Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura  
*Finishing components*  
*Composants en finition*

Ottone/Brass/Laiton

Componenti torniti  
*Machined components*  
*Composants tournés*

Ottone/Brass/Laiton

Guarnizioni  
*Gaskets*  
*Joints*

EPDM

Componenti plastica  
*Plastic components*  
*Composants en plastique*

POM

Finitura superficiale  
*Surface finishing*  
*Finition de la surface*

Conforme/According/Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina  
*According to EN 9227 regarding saline aggression*  
*Conformément à la norme EN9227 concernant l'agression saline*

Caratteristiche rubinetti con sensore IR  
*Features IR sensor taps*  
*Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge*

Distanza di esercizio <i>Operating distance</i> <i>Distance de fonctionnement</i>	0.5-10	Cm
Tempo di apertura <i>Opening time</i> <i>Temps d'ouverture</i>	6	sec
Sistema antivandalo <i>Anti-vandal system</i> <i>Système anti-vandalisme</i>	13	sec
Sistema anti legionella <i>Anti legionella system</i> <i>Système anti-légionelles</i>	24	ore hours heures

## Caratteristiche / Features

 5 - 70 °C

 4x1,5V AA Lithium

 12 l/min (3 bar)

 Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar

## Immagine / Picture / Image

